

Tauchmotorrührwerk fahrbar Brasseur à immergée mobile



Ideal in der Landwirtschaft zum Homogenisieren von Schwimmdecken

- enormer Rühreffekt
- absenkbar bis 3.4 m, teleskopierbar
- Fahrräder von 0.85 bis 1.29 m verstellbar
- schwenkbar 360°
- Grubenöffnung ab 1.00 x 0.50 m
- kompakte Bauweise, Höhe 2 m

Modell	mechanische Leistung (kW)	Nennstrom (A) (400V)	Drehzahl Motor / Propeller	Axialkraft (Nm)	Fördermenge (m³/h)
TMF 55	55	12.9	1440 / 335	1030	2315
TMF 75	75	16.4	1440 / 336	1530	3234
TMF 110	11	24	1140 / 334	2216	4563

Idéal dans l'agriculture pour homogénéiser la couche flottante

- effet brasseur énorme
- abaissable jusqu'à 3.4 m, télescopique
- roues réglables de 0.85 à 1.29 m
- pivotante à 360°
- ouverture de la fosse: dès 1.00 x 0.50 m
- construction compacte, hauteur 2 m

Modèle	Puissance mécanique (kW)	Courant nominal (A) (400 V)	Vitesse moteur / hélice (min ⁻¹)	Force axiale (Nm)	Débit (m³ / h)
TMF 55	55	12.9	1440 / 335	1030	2315
TMF 75	75	16.4	1440 / 336	1530	3234
TMF 110	11	24	1140 / 334	2216	4563

Radverstellung: Individuelle Anpassung für die entsprechende Aussparung

Réglage des roues: Réglage de la largeur en fonction de l'ouverture



Kugeldrehkranz: Einfache Handhabung und 360° schwenkbar

Couronne d'orientation: Facile à utiliser et pivotante à 360°



Zweite Kraftaufnahme: Überträgt die entstehenden Kräfte auf das Fahrgestell

Seconde couronne: Transmettant les forces générées au châssis



Mini Pilot: Ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Rührwerks mittels Funk

Mini Pilot: Permet d'enclencher et déclencher le brasseur par radio

